



Tiefer. Breiter. Transparenter.
Terrassendach SDL Atrium plus

Genießen Sie Freiluftvergnügen: Mit dem Terrassendach SDL Atrium plus verwandeln Sie Ihre Terrasse in einen Ort, an dem Sie in Ruhe entspannen können. Mit dem neuen SDL Atrium plus können Sie jetzt noch mehr Freiraum genießen - mit einer Stützweite bis zu 5,72 m und einer Dachtiefe bis zu 6,37 m bleiben keine Wünsche offen.

Das neue senkrechte Schiebe-System SL 20e, die ebenfalls neue Festverglasung oder das bewährte Schiebe-Dreh-System SL 25 machen das Terrassendach zu einem Glashaushaus mit maximaler Transparenz.

Umfangreiches Zubehör wie der Design-Heizstrahler, verschiedene Markisentypen und die energieeffizienten, dimmbaren LED-Strahler lassen das SDL Atrium plus zu einem Allrounder für alle Ansprüche werden.

www.solarlux.com

SOLARLUX®
Glas in Bewegung

03.2014 / Technische Änderungen vorbehalten




PRODUKTNEUHEIT 2014

TERRASSENDACH
SDL Atrium plus


SOLARLUX®



Vorteile



- Verbindung Sparren / Sprosse**
- | kontrollierte, kaskadenförmige Entwässerung durch Höhenversatz zwischen Sparren und Sprosse
 - | höchste Dichtigkeit




- Permanente Dachlüftung**
- | angenehmes Klima unter dem Terrassendach (optional)




- Profilabdeckungen**
- | elegantes Aluminiumguss-Formteil für Wandanschluss, Sparren und Traufe - keine sichtbaren Verschraubungen



- Stütze / Dachüberstand**
- | Stützenabstand und Dachüberstand variabel
 - | filigrane Optik durch kleine Speierrinne, Sparren und Stütze



- Traufe**
- | harmonisches Rinnendesign
 - | große Stützweiten durch innen liegende Stahlarmierung
 - | Entwässerung durch Speier oder Fallrohr mit Verkleidung (optional)



- Stütze**
- | Stützenlänge auf Baustelle anpassbar
 - | optional mit Höhenverstellbarkeit

Technische Daten



Profiltechnik:

- | ungedämmtes Aluminium-Dachsystem
- | Dachneigung von 5 - 25°
- | wahlweise mit oder ohne Dachüberstand
- | als Pult- oder Satteldach sowie als freistehende Konstruktion (SDL Atrium Carré) erhältlich
- | elegantes Design und hohe Transparenz durch Softline-Profile
- | hohe Tragfähigkeit und maximale Stützweiten durch Stahlarmierung in Sparren, Traufe und Stütze
- | Kostenreduzierung durch hohe Vorfertigung und kurze Montagezeiten
- | integrierte Strahlerleiste und Kabelkanal als Beleuchtungssystem
- | Beschattung wahlweise innen oder außen
- | verdeckt liegende Dachentwässerung
- | umfangreiches Funktionszubehör

Verglasung:

- | Verglasung 8, 10 und 12 mm
- | mit senkrechter Verglasung zum Glashaus erweiterbar

Oberfläche:

- | Pulverbeschichtung nach RAL
- | Eloxal nach EURAS

Senkrechte Elemente:

- | Bevorzugte senkrechte Elemente: SL 20e, SL 25, SL 25 XXL, SL 25R, SL 35, SL 45